




〈100ℓ機〉



〈300ℓ機〉

NEW

12. 蒸気式殺菌槽 HC-PSB 型

STERILIZER

- 缶詰・びん詰めを、蒸気挿入して沸騰させた湯槽内で100℃以下の加熱殺菌（湯せん）します。（100℃以上には上がりません）
- 蒸気挿入式（別途ボイラーが必要）。
- 自動温度調節装置付き。
- 湯槽蓋付属。
- 自記温度計（P25）取付可（別料金）。

★仕様

電 気	3 相 200V0.2kW（自動温調制御）
材 質	接液主要部 SUS-304
タンク容量・据付寸法	①100 L 940×588×873（高）mm
	②200 L 1440×588×873（高）mm
	③300 L 1940×588×873（高）mm

※別途ボイラー（蒸気供給）必要
※上部に排換気設備必要

13. 電気式脱気箱（差込式） HC-B2 型

EXHAUST BOX

- 缶詰・びん詰の脱気に使用するものです。
- 缶詰・びん詰類の100℃以下での製品殺菌にも使用します。（100℃以上には上がりません）
- 下段内部の水槽水（自動給水）を電熱ヒーターで煮沸することで、上部庫内に熱蒸気を送ります。
- 自動温度調節装置付き。
- 自記温度計（P25）取付可（別料金）。[低温殺菌機として使用する場合]

★仕様

電 気	3 相 200V5.3KW、単相 100V0.2KW
能 力	アルミパンチングセイロ (390×490×70（深）mm) 5～7 段選択 有効寸法（高） 5 段:123mm（入るびん高 120mm迄） 6 段:103mm（入るびん高 100mm迄） 7 段: 84mm（入るびん高 80mm迄）
寸法（ドアオープン時）	990×1004×1720（高）mm

※給排水工事必要
※上部に排換気設備必要



14. 蒸気式脱気箱（差込式） HC-B 型

EXHAUST BOX

- 缶詰・びん詰の脱気に使用するものです。
- 缶詰・びん詰類の100℃以下での製品殺菌にも使用します。（100℃以上には上がりません）
- 蒸気挿入式（別途ボイラー必要）
- ステンレス製
- 自記温度計（P25）取付可（別料金）。[低温殺菌機として使用する場合]

★仕様

能 力	4 号缶 96 缶収容
寸 法	750×420×1,232（高）mm
バスケット	(310×360×120（深）) 8 台付き

※別途ボイラー（蒸気供給）必要
※上部に排換気設備必要
※自動温度調節装置は不含（＝温度調整は蒸気挿入バルブの開閉に伴う手動調整・操作）

