

架台仕様 (オプション)



ツイストびん ペットボトル参考



18. 半自動キャッパー HC-KW型

SEMI-AUTOMATIC CAPPER

- ツイストびん・スクリューキャップびん専用。金属製や樹脂製のネジキャップを回転するゴムヘッドで閉蓋する半自動キャッパー縮機です (バキューム(真空)機能はありません)。
- アタッチメントの取り替えで狭口びんから広口びんのキャップに対応可能です。
- ペットボトルにも対応できます。(部品交換が必要)
- 締めトルク調節装置付。
- バキューム機能はありません。

★仕様

| | |
|---------|--|
| 毎時能力 | 2,100回、3,100回(60Hzの場合) 1,700回、2,500回(50Hzの場合) 各2段切替え |
| 電気 | 3相 200V0.2KW |
| 寸法 | 400×500×1,300(高)mm |
| 寸法(架台付) | 600×600×1,700(高)mm |
| 重量 | 120kg |

19. 半自動(ツイストびん)バキュームキャッパー HC-KWV

SEMI-AUTOMATIC VACUUM CAPPER

- ツイストびん・スクリューキャップびん専用。びん内部を真空引き処理した上で、金属製・樹脂製のネジキャップを、回転するゴムヘッドで閉蓋します。
- アタッチメントの取り替えで狭口びんから広口びんのキャップに対応可能です。(別料金)
- 締めトルク調節装置付き。
- 高能力タイプ (HC-KWV-1000・15本/毎分) もあります。

★仕様

| | |
|---------|----------------------------|
| 毎分能力 | 5~6本 |
| 電気 | 単相 100V1.0kw(付属のベビコン分) |
| 寸法 | 250×440×750(高)mm |
| 重量 | 40kg |
| トルク調整範囲 | 2N・m~7N・m |
| 適応びん寸法 | 外径Φ40~Φ80、高40~100mm 形状丸 |
| 対応真空度 | 0~▽80kpaの任意値 |

びん内部を真空にすること(=脱気)は商品の酸化防止・劣化防止に絶対必要です

NEW



ツイストびん・スクリューびん参考



20. 半自動PPキャップ打栓機 HC-PPW型

- PPびんキャップ専用の巻縮機です。
- ヘッド部はステンレス製、回転部は安全カバー付き。
- キャスター付き (任意の場所で作業可能です)。

★仕様

| | |
|------|--------------------|
| 寸法 | 815×708×1,660(高)mm |
| 毎分能力 | 15本程度 |
| 電気 | 3相 200V0.6KW |
| 重量 | 300kg |

PPキャップ参考

