

## 12. 回転式蒸気豆煮缶 HC-SB 型

STEAM KETTLE

- 蒸気により高温（加圧）で豆を煮るので、早く、やわらかに煮えます。
- 回転式なので釜が斜め60度まで倒れ、内容物の取り出しや煮汁の再利用が容易です（表紙に参考風景アリ）。
- クラッチドア式 or 蝶ネジ式の選択が可能です。
- 鉄(SS400 製) or ステンレス(SUS304) 製選択。



### ★仕様

内 寸 法	① (炊量後大豆 45kg用) 400φ×450(深)mm
	② (炊量後大豆 60kg用) 500φ×500(深)mm
	③ (炊量後大豆 70kg用) 600φ×600(深)mm

付 属……………安全弁、温度計、排気弁  
※別途ボイラー（蒸気供給）必要

## 13. みそこし機 HC-MB-1 型

CHOPPER

- 本来のみそすりだけでなく、アタッチメントの追加で、豆腐豆すりから製餅、製粉まで何でもできる万能機として使用できます（別料金）。
- モーター直結ですから場所をとらず、移動も簡単な小型機です。



### ★仕様

毎 時 能 力	みそすりの場合、大豆 200kg
電 気	单相 100V0.4KW
ホッパー容量	16ℓ (8.8 升)
寸 法	390×480×670(高)mm
重 量	30kg
目 ザ ラ	5mmφ (標準) (オプションで 3mmφ、8mmφ も可)

## 14. 裏漉し機 HC-MB-2 型

PULPER

- にんじん、かぼちゃ、ソース類などを強制的に裏漉しします。
- 強制送り込み装置(オプション)により能力がアップします。
- キャスター付き(可動式)なので任意の場所で作業出来ます。
- 魚類でも大きな骨などを除いてあれば対応可能です。
- 主要部ステンレス(SUS304)製とステンレス製(SUS304)選択
- 更に強力なタイプも有ります (P22 高速裏漉し機 HC-FP)



0.5mmφ (一例)  
※応相談

### ★仕様

毎 時 能 力	250kg
電 気	3 相 200V1.5KW
寸 法	500×1,100×1,000(高)mm
重 量	140kg
車輪付き	

※モーターベルト回転部安全カバー付きです