

9. 回転式蒸気二重釜 HC-SP 型 JACKETED STEAM KETTLE



- スープ、ジャム、肉類、魚の味付け等食品の煮炊用に広く用いられています。
- 回転式なので出し入れが容易です。
- 内釜はオールステンレス製です。(他部は鉄(他)製)
- 御希望により蓋も製作いたします。
- カラス口仕様ではありません
- ※カラス口対応も可能(別料金にて)

★仕様

型式	満容量	内釜寸法	据付寸法
1	60ℓ	600φ × 250 mm(深)	正面 1,264 × 500 × 775 mm 奥行 高さ
2	90ℓ	650φ × 325 mm(深)	1,314 × 550 × 880 mm
3	120ℓ	750φ × 335 mm(深)	1,364 × 550 × 895 mm
4	150ℓ	800φ × 365 mm(深)	1,414 × 550 × 910 mm
5	180ℓ	850φ × 390 mm(深)	1,464 × 550 × 930 mm
6	240ℓ	900φ × 450 mm(深)	1,514 × 750 × 1,130 mm

- ※満容量の 60%位で使用します。
- ※別途ボイラー(蒸気供給)必要
- ※上部に排換気設備必要、耐熱・耐水の床壁環境必要、アンカー固定必要

10. 回転式蒸気豆煮缶 HC-SB 型 STEAM KETTLE



- 蒸気により高温(加圧)で豆を煮るので、早く、やわらかに煮えます。
- 回転式なので釜が斜め 60 度まで倒れ、内容物の取り出しや煮汁の再利用が容易です。
- 蝶ネジ式(ドア開閉)
- 鉄 (SS400 製) 製 or ステンレス (SUS304) 製選択。

★仕様

- 釜内寸法..... ① (炊量後大豆 45 kg用)
400φ × 450 (深) mm
- ② (炊量後大豆 60 kg用)
500φ × 500 (深) mm
- ③ (炊量後大豆 70 kg用)
600φ × 600 (深) mm
- 付 属..... 安全弁、温度計、排気弁

★規格... 小型圧力容器(今後定期自主検査が必要)

- ※別途ボイラー(蒸気供給)必要
- ※上部に排換気設備必要、耐熱・耐水の床壁環境必要、アンカー固定必要