



NEW

非真空対応
ノバキューム

13. 半自動(ツイストびん)キャッパー HC-KWS-700型 SEMI-AUTOMATIC CAPPER

- ツイストびん・スクリューキャップびん専用。金属製や樹脂製のキャップを回転するゴムヘッドで閉蓋する半自動キャップ締機です（バキューム（真空）機能はありません）。
 - アタッチメントの取り替えで別品種に対応可能です。（別料金）
 - 締めトルク調節装置付。
 - バキューム機能はありません。（ビン内真空処理するには別途手法が必要です）
 - 高能力タイプ（HC-KWS-1200・20本/毎分）もあります。
 - 低能力タイプ（HC-KWS-400・6本/毎分）もあります
- ★仕様
- | | |
|---------|----------------------------|
| 毎分能力 | ……………10本程度（作業者により変動あり） |
| 電 気 | ……………単相 100v 0.3kw |
| | ※別途、コンプレッサーエアーが必要です。 |
| 寸 法 | ……………250×440×700（高）mm |
| 重 量 | ……………40Kg |
| トルク調整範囲 | ……………2N・m～7N・m |
| 適応びん寸法 | ……………外径φ50～φ100 高 50～150mm |



詳しく解説



NEW

真空対応
バキューム

ツイストびん・スクリューびん参考



14. 半自動(ツイストびん)バキュームキャッパー HC-KWV-700VSE 型 SEMI-AUTOMATIC VACUUM CAPPER

- ツイストびん・スクリューキャップびん専用。びん内部を真空引き処理した上で、キャップを回転するゴムヘッドで閉蓋します。
 - 真空ボックスの取り替えで別品種に対応可能です。（別料金）
 - 締めトルク調節装置付き。
 - 高能力タイプ（HC-KWV-1000VSE・最大20本/毎分）もあります。
 - 低能力タイプ（HC-KWV-400VSE・最大13本/毎分）もあります
- ★仕様
- | | |
|---------|---------------------------|
| 毎分能力 | ……………最大15本程度（作業者により変動あり） |
| 電 気 | ……………単相 100v 0.3kw |
| | ※別途、コンプレッサーエアーが必要です。 |
| 寸 法 | ……………250×440×750（高）mm |
| 重 量 | ……………40kg |
| トルク調整範囲 | ……………2N・m～7N・m |
| 適応びん寸法 | ……………外径φ40～φ80、高 40～150mm |
| 対 応 びん | ……………丸、六角状（その他の形状は要ご相談） |
| 対応真空度 | ……………0～-80KPA の任意値 |



詳しく解説

びん内部を真空にすること（＝脱気）は商品の酸化防止・劣化防止に有効です

15. 半自動PPキャップ打栓機 HC-PPW 型

- PPびんキャップ専用の打栓（封栓）機です。
- ヘッド部はステンレス製、回転部は安全カバー付き。
- キャスター付き（任意の場所で作業可能です）。
- ご指定キャップ栓一型に対応（一般的に 28φ、30φ、38φmm）

- ★仕様
- | | |
|------|-------------------------|
| 毎分能力 | ……………15本程度 |
| 電 気 | ……………3相 200V 0.6kw |
| 寸 法 | ……………815×708×1,660（高）mm |
| 重 量 | ……………300kg |

PP キャップ参考



詳しく解説