



NEW

シュリンク
フィルム参考



21. 卓上シュリンクヒーター HC-SFH-PA0 型 SHRINK HEATER

[シュリンクフィルム] 製品のバージン性を確認し、開封防止、異物混入防止用にびん詰製品に常用します

●各種びん・容器への口元シュリンクフィルムの熱圧着に対応します。
軽量・コンパクトなトンネルヒーターで、店頭・事務所等での使用に最適です。

★仕様

コンベア速度……………0.3~4.5m/分
トンネル部分寸法……………300×130（高）mm
電 気……………単相 100V 1.4kw（14A）
寸 法……………620×500×550（高）mm
重 量……………45kg
トンネル内温度……………~140℃

22. シュリンクヒーター HC-SFH-CR1200型 INKJET MARK PRINTER

NEW

●各種びん・容器への口元シュリンクフィルムの熱圧着に対応するトンネルヒーターで、作業効率が大きく向上します。

- 高能力を必要とする食品加工工場向け。
- 供給側・排出側にコンベアでの接続可能。（※コンベアはお客様ご準備）
- コンベアスピード変更可。
- 風量調整可。

★仕様

コンベア速度……………0~7.2m/分
トンネル部寸法……………140×300（高）mm
被包装物の大きさ……………110×250（高）mm程度
電 気……………3相 200V 6kw（18A）
寸 法……………1200×500×1575（高）mm
重 量……………190kg
トンネル内温度……………~200℃



23. 卓上ボトルラベラー HC-BL25型 BOTTLE LABELLING MACHINE

●円型ボトル・びん・缶にラベルシールを効率的に美しく巻き貼りする機械です。

●ラベルシール（ロール）もご相談下さい

★仕様

毎 分 能 力……………20~30 缶（作業者の能力により異なる）
（注）容器のセットと排出を1秒とした計算値です
対応ボトル（外径）……………最小 8mm φ・最大 80mm φ
シ ー ル 幅……………台紙込みで 130mm 以内
電 気……………単相 100V 0.3kw 程度
寸法（セット時）……………972×355×560（高）mm ※本体のみ
重 量……………32kg
始 動 方 法……………フットスイッチ
またはオートタイマー
※オプション……………指定位置貼り機能、2枚貼り機能、
ホットプリンター、サーマルスタンパー

（注）：缶・びんの表面に凹凸等がある場合 対応できない場合があります。（都度、缶・びんをご提出して頂きます）



巻き貼りラベル参考

